



## FICHE PRATIQUE PEINTURE L'ELEGANTE MATE LAVABLE



Révisée en MARS



**DESCRIPTION :** Peinture acrylique d'aspect mat crayeux pour travaux neufs et de rénovation.

**DESTINATION :** Usage intérieur et extérieur.

En intérieur : en décoration des murs, plafonds et supports traditionnels : plâtre, enduits, plaque de plâtre cartonée, toile de verre.

En extérieur : peinture de ravalement pour crépis, bétons, enduits ciment, briques, panneaux en fibres-ciment. Chantiers d'état de finition A.

**PROPRIETES PRINCIPALES :** Pouvoir couvrant exceptionnel - Faible teneur en C.O.V. (Composés Organiques Volatiles) : 22 g/L - Entretien facile : lavable - Séchage rapide - Recouvrable après min. 6 h de séchage.

### CARACTERISTIQUES

<p><b>ASPECT :</b> Mat profond.</p> <p><b>RENDEMENT THÉORIQUE (selon la porosité et état des surfaces) :</b> 7 à 9 m<sup>2</sup>/L.</p> <p><b>DILUANT D'APPLICATION / NETTOYAGE :</b> eau douce / eau, si le produit est sec, utiliser des moyens mécaniques.</p> <p><b>APPLICATION :</b> Brosse/rouleau : dilution maximum 10%. Pistolet sans air : dilution maximum 10%.</p>	<p><b>SÉCHAGE :</b> Sec au Toucher : 1 heure. Dur à cœur : 48 à 72 heures. Recouvrable : 6 à 8 heures. Lavable après 15 jours de séchage à 20°C.</p> <p><b>PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :</b> la température doit être &gt; à 10 °C et &lt; à 30 °C. Ne jamais appliquer sur support humide ou surchauffé. Le support doit être propre et débarassé de tous dépôts.</p> <p><b>CONSERVATION :</b> A l'abri du gel, 20 mois en emballage fermé d'origine.</p>
--	---

**PRÉPARATION DE SURFACE AVANT PEINTURE :** Sur peintures anciennes : ponçage ou lessivage et rinçage puis 1 à 2 couches "d'Élégante" suivant la qualité et la propreté du support.

Sur métaux et huisseries métalliques : dégraissage, brossage et application d'une couche de notre primaire anti-rouille et 1 à 2 couches "d'Élégante".

Sur fonds sains : application sur notre primaire d'impression ou en multi-couches.

Sur plaques de plâtre cartonées : 1 à 2 couches "d'Élégante" suivant la qualité et la propreté du support. Dans tous les cas, appliquer sur un support sec et dilution à l'eau.