




FICHE PRATIQUE PEINTURE LA SEDUISANTE MATE LESSIVABLE



Révisée en MAI 2021



DESCRIPTION : Peinture acrylique pour travaux neufs et de rénovation.

DESTINATION : Usage intérieur et extérieur.

En intérieur : en décoration des murs, plafonds et supports traditionnels : plâtre, enduits, plaque de plâtre cartonnée, toile de verre.

En extérieur : portes, volets.

PROPRIETES PRINCIPALES : Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux : - Dépollue l'air intérieur en fixant le formaldéhyde - Faible teneur en C.O.V. (Composés Organiques Volatiles) : 9g/L - Faible odeur à l'application - Bénéficie du label écologique européen Ecolabel - Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE - Eligible aux certifications BREEAM - Grande facilité d'application - Fort pouvoir couvrant et opacifiant.

CARACTERISTIQUES

ASPECT : Mat

RENDEMENT THÉORIQUE (selon la porosité et état des surfaces) : 12 à 13 m²/L

DILUANT(S) D'APPLICATION / NETTOYAGE :

Eau douce/eau, si le produit est sec, utiliser des moyens mécaniques.

APPLICATION :

Brosse/rouleau : dilution maximum 5%.

Pistolet sans air : dilution maximum 5%.

SÉCHAGE :

Sec au Toucher : 1 heure.

Dur à cœur : 48 à 72 heures.

Recouvrable : 10 heures.

Lessivable après 15 jours de séchage à 20°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : la température doit être > à 10 °C et < à 30 °C. Ne jamais appliquer sur support humide ou surchauffé. Le support doit être propre et débarrassé de tous dépôts.

CONSERVATION :

A l'abri du gel, 24 mois en emballage fermé d'origine.

PRÉPARATION DE SURFACE AVANT PEINTURE :

Sur peintures anciennes : ponçage ou lessivage et rinçage puis 2 couches de "la Séduisante".

Sur métaux et huisseries métalliques : dégraissage, brossage et application d'une couche de notre primaire anti-rouille et 1 à 2 couches de "Séduisante".

Sur fonds sains : en multi-couches.

Sur plaques de plâtre cartonnées : 1 couche de primaire d'impression et 1 à 2 couches de "Séduisante" suivant la qualité et la propreté du support.

Dans tous les cas, appliquer sur un support sec et exempt de toutes parties non adhérentes et de poussière.